

KATALOG

OFFICIAL TECH
5W20 MS-FE

Ford WSS-M2C948-B

FULL SYNTHETIC MOTOR OIL

Performance in keeping the engine clean
Superior fuel economy and CO₂ reduction
Excellent fluidity at low temperature



OFFICIAL LUBRICANT PARTNER OF THE
FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP



WOLF

Značka Wolf je mimořádně atraktivní volbou pro profesionální i koncové zákazníky. Nabízí produkty za konkurenceschopné ceny, které splňují nejprísnější kvalitativní podmínky při využití nejnovějších technologických postupů. Je to kombinace, která dává značce WOLF jedinečnou konkurenční výhodu, která poskytuje uživatelům možnost konkurovat ve všech segmentech trhu včetně dobře zavedených prémiových značek.

Oleje jsou velmi důležitou součástí pro udržení délky provozuschopnosti motorů vozidel, podporou dopravy a průmyslu. Pokud mají oleje zvyšovat výkon a prodlužovat provoz vozidla, musí být vybírány s velikou opatrností.

Současný trh s oleji neustále směřuje k vývoji špičkových a čím dál kvalitnějších produktů. Emise, trvanlivost a spotřeba paliva jsou hnacím motorem po olejích s nižší viskozitou, doplněných nejmodernějšími aditivy.

Vzhledem k tomu, že výměna oleje se v současnosti čím dál více týká vozidel vybavených nejnovějšími technologiemi motorů a spalovacích systémů, bude nevyhnutelné dbát o to, aby byl zvolený správný motorový olej s přesnou specifikací na ochranu motoru a na snížení emisí vozidla.

Oleje Wolf jsou pokrokové mazací produkty velkého rozsahu, které reagují na požadavky dnešního trhu a budoucnosti. Všichni zákazníci si mohou být jistí, že najdou speciálně přizpůsobené produkty pro jejich vozidla, splňující všechny potřebné specifikace výrobců originálních olejů. Jako přední výrobce olejů je společnost WOLF odhodlaná řešit otázky životního prostředí a jít čistější a ekologičtější cestou pro dopravu a průmysl.



OBSAH

Motorové oleje	OFFICIALTECH	4
Motorové oleje	ECOTECH	8
Motorové oleje	VITALTECH	9
Motorové oleje	EXTENDTECH	13
Motorové oleje	GUARDTECH	14
Motorové oleje	AGRIFLOW	18
Převodové oleje	OFFICIALTECH	19
Převodové oleje	ECOTECH	23
Převodové oleje	VITALTECH	24
Převodové oleje	EXTENDTECH	26
Převodové oleje	GUARDTECH	29
Hydraulické kapaliny		31
Brzdové kapaliny		32



OFFICIALTECH 0W20 LL FE

Plně syntetický olej určený pro nejnovější motory VW/Audi. Vynikající vlastnosti zabezpečují čistotu motoru, poskytují odolnost vůči opotřebování a vysokou trvanlivost, úsporu paliva a snížení emisí CO₂ a vynikající viskozitu při nízkých teplotách.

SPECIFIKACE

VW Approval
508 00/509 00
VW TL 525 77

BALENÍ

1L	8331138
4L	-
5L	8331336
20L	8331732
60L	8331831



OFFICIALTECH 0W20 MS-MFE

Plně syntetický olej určený pro nejnovější motory Mercedes-Benz. Vynikající vlastnosti zabezpečují čistotu motoru, poskytují odolnost vůči opotřebování a vysokou trvanlivost, úsporu paliva a snížení emisí CO₂ a vynikající viskozitu při nízkých teplotách.

SPECIFIKACE

ACEA C5-16
API SN/RC
JAGUAR-LAND ROVER
STJLR.51.5122
MB Approval 229.71

BALENÍ

1L	8331251
4L	-
5L	8331350
20L	8331855
60L	8331954



OFFICIALTECH 0W20 MS-V

Plně syntetický olej určený pro nejnovější motory Volvo s přímým vstřikováním. Výměna oleje s intervalem do 30 000km. Vynikající vlastnosti zabezpečují čistotu motoru, poskytují odolnost vůči opotřebování a vysokou trvanlivost, úsporu paliva a snížení emisí CO₂ a vynikající viskozitu při nízkých teplotách.

SPECIFIKACE

ACEA A1/B1-12
ACEA C5-16
API: SN
VOLVO Approval
VCC RBS0-2AE
FIAT: 9.55535-DM1
FIAT: 9.55535-DSX

BALENÍ

1L	8332517
4L	-
5L	8332715
20L	8333217
60L	8333316



OFFICIALTECH 0W30 MS-BFE

Plně syntetický olej, který splňuje specifikaci BMW LONGLIFE-12 FE. Splňuje požadavky nejnovějších přeplňovaných motorů požadujících vysoký výkon a oleje s nižší viskozitou. Vlastnosti zabezpečují čistotu motoru, úsporu paliva a snížení emisí CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: C2
BMW: Approval
LONGLIFE-12 FE

BALENÍ

1L	8336317
4L	-
5L	8336515
20L	8336911
60L	8337017


**OFFICIALTECH
0W30 MS-BHD1**

Plně syntetický olej založený na kvalitně vybraných základních olejích, speciálně vyvinutých pro PSA EURO VI Blue HDi DW10F. Vysoký výkon při udržení čistoty motoru. Vynikající úsporu paliva a snížení emisí CO₂ a vynikající viskozitu při nízkých teplotách.

SPECIFIKACE

ACEA: C2
PSA: Approval B71 2312
FIAT: 9.55535-DS/FIAT:
9.55535-GSI
IVECO:
18-1811 Classe SC1 LV

BALENÍ

1L	8323393
4L	-
5L	8323591
20L	8323898
60L	8323997


**OFFICIALTECH
0W30 MS-FFE**

Plně syntetický olej určený pro motory EURO 6 TDCI Duratorq modelů Ford od roku 2014. Zabezpečuje dlouhé intervaly výměny, snižuje opotřebení rozvodového řetězu, úsporu paliva a snížení emisí CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: C2
FORD: WSS-M2C950-A
JAGUAR-LAND RVER
STJLR.03.5007

BALENÍ

1L	8333712
4L	-
5L	8333910
20L	8334313
60L	8334412


**OFFICIALTECH
5W20 MS-FE**

Plně syntetický olej, který splňuje požadavky benzínových motorů Ford EcoBoost. Zaručuje snížení spotřeby paliva, snižuje emise výfukových plynů a zabezpečuje vynikající start za studena.

SPECIFIKACE

ACEA A1/B1-12/C5 - 16
API: SN
FORD: WSS-M2C948-A
FORD: WSS-M2C948-B
ILSAC: GF-5
JAGUAR-LAND ROVER:
STJLR.03.5004

BALENÍ

1L	8329975
4L	8320187
5L	8320385
20L	8324611
60L	8324512


**OFFICIALTECH
5W30 C1**

Plně syntetický olej pro benzínové/ LPG a dieselové motory osobních automobilů s nebo bez turba, vyžadující nízkou úroveň sulfát, fosforu a síry. Udržuje vysokou čistotu motoru, nízkou spotřebu paliva a emise CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: C1-16
ACEA: C2-12
FORD: WSS-M2C934-B
JAGUAR-LAND ROVER:
STJLR.03.5005
JASO: DL-1

BALENÍ

1L	8307713
4L	8307812
5L	8307911
20L	8317279
60L	8317477


**OFFICIALTECH
5W30 C2**

Plně syntetický a vysokovýkonný olej s nízkou viskozitou vyvinuté pro poskytnutí úspory paliva a snížení emisí CO₂, udržování čistoty a trvanlivosti motoru.

SPECIFIKACE

ACEA: C2-16
API: SN/CF
FIAT: 9.55535-SIPSA: App-
roval B71 2290
RENAULT: RN 0700

BALENÍ

1L	8308918
4L	8309014
5L	8309113
20L	8331732
60L	8319877


**OFFICIALTECH
5W30 C3**

Plně syntetický olej formulovaný s nejnovější technologií SAPS. Poskytuje úsporu paliva, prodlužuje životnost a ochranu pro filtry pevných částic a výfukových systémů.

SPECIFIKACE

ACEA: C3, C2*
API: SN/CF
BMW: LONGLIFE-04
FIAT: 9.55535-S3
MB: 229.51, 229.52
VW: 502.00, 505.00, 505.01
GM: Approval dexos2™

BALENÍ

1L	8308017
4L	8308116
5L	8308215
20L	8317873
60L	8318078


**OFFICIALTECH
5W30 C4**

Poslední generace plně syntetického vysoko výkonného oleje vyvinutého pro poskytnutí lepší ochrany výfukových systémů motorů Renault. Zabezpečuje vynikající čistotu a životnost motoru, snižuje spotřebu paliva a emise CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: C3
ACEA: C4
FIAT: 9.55535-S4
MB: 226.51
MB: 229.31
MB: Approval 229.51
RENAULT: App. RN 0720

BALENÍ

1L	8308314
4L	8308413
5L	8308512
20L	8318474
60L	8318672


**OFFICIALTECH
5W30 LL III**

Plně syntetický vysoce výkonný olej nové generace, splňující normy Euro 4 a Euro 5 včetně ochrany DPF. Vlastností zabezpečují vynikající čistotu a životnost motoru, snižuje spotřebu paliva a emise CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: C2*
ACEA: C3
API: SN
BMW: LONGLIFE-04
MB: 229.31, 229.51
PORSCHE: C30
VW: 503.01
VW: 504.00/507.00

BALENÍ

1L	8307416
4L	8307515
5L	8307614
20L	8316678
60L	8316876

**OFFICIALTECH
5W30 MS-F**

Plně syntetický olej vyvinutý pro požadavky specifikace WSS-M2C913-C/D. Je charakterizováno lepšími mazacími vlastnostmi úsporou paliva, udržováním čistoty motoru a snížení emisí CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: A1/B1-12
ACEA: A5/B5-16
API: SL/CF
FORD: WSS-M2C913-C/D
JAGUAR-LAND ROVER:
STJLR.03.5003
RENAULT: RN 0700

BALENÍ

1L	8308611
4L	8308710
5L	8308819
20L	8319075
60L	8319273



ECOTECH 0W20 D1 FE

Plně syntetický olej, který nabízí nejvyšší úroveň úspory paliva v osobních automobilech. Poskytuje vynikající ochranu motoru před opotřebením a usazeninami. Jeho výjimečně nízká viskozita umožňuje použití po celý rok, a to i při velmi nízkých teplotách v zimním období. Šetří palivo a snižuje emise CO₂.

SPECIFIKACE

API: SN Plus
API: SN/RC
CHRYSLER: MS 6395
FIAT: 9.55535-CRI
FIAT: 9.55535-GSX
FORD: WSS-M2C945-A
FORD: WSS-M2C946-A
FORD: WSS-M2C947-A
GM: Approval dexos1™ Gen 2
ILSAC: GF-5

BALENÍ

1L	8331640
4L	8331749
5L	8331848
20L	8333545
60L	8333644



ECOTECH 0W30 FE

Plně syntetický olej založený na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích nejnovější generace. Nabízí vynikající tekutost při nízké teplotě, což zajišťuje okamžité mazání po nastartování. Tím se opotřebení motoru sníží na minimum. Díky své nízké viskozitě šetří palivo a snižuje emise CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-12
API: SM
BMW: LONGLIFE-01
MB: 229.3
VW: 502 00
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8309205
4L	8309304
5L	8309403
20L	8311451
60L	8311659



ECOTECH 0W30 C3 FE

Plně syntetický olej založený na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích. Jedná se o nízko viskózní motorový olej nejnovější generace pro mazání zážehových a vznětových motorů. Zaručuje významnou úsporu paliva v porovnání se standardními motorovými oleji. Snižuje emise CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: C2*
ACEA: C3-12 Level
API: SN/CF
BMW: LONGLIFE-04 Level
FIAT: 9.55535-DSI
FIAT: 9.55535-GSI
MB: 229.31 Level

BALENÍ

1L	8332302
4L	-
5L	8332500
20L	8324000
60L	8329241



ECOTECH 0W40 FE

Plně syntetický olej nejnovější generace s velkým rozsahem použití. Nabízí vynikající tekutost při nízké teplotě, což zajišťuje okamžité mazání po nastartování. Tím se opotřebení motoru sníží na minimum. Díky své nízké viskozitě šetří palivo a snižuje emise CO₂.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-12
API: SN
BMW: LONGLIFE-01
FORD: WSS-M2C937-A
MB: Approval 229.5
PORSCHE: A40
RENAULT: RN 0700
RENAULT: RN 0710
VW: 502.00
VW: 505.00

BALENÍ

1L	8320507
4L	8320705
5L	8320903
20L	8321306
60L	8321405


**VITALTECH
0W30 V**

Plně syntetický olej splňuje požadavky vozidel Volvo. Zvýšila se mazací schopnost a úspora paliva, což zabezpečuje delší životnost motoru.

SPECIFIKACE

ACEA: A5/B5
API: SN/CF
VOLVO: VCC 95200377

BALENÍ

1L	8324062
4L	-
5L	8324260
20L	8326707
60L	8326806


**VITALTECH
5W20 D1**

Plně syntetický olej poskytující ochranu vůči opotřebování a kalu při těžkých jízdních podmínkách. Vzhledem ke zlepšení třecích vlastností, snižuje spotřebu paliva.

SPECIFIKACE

API: SN Plus
API: SN/RC
CHRYSLER: MS 6395
FIAT: 9.55535-CRI
FORD: WSS-M2C945-A
-M2C946-A, M2C947-A
GM: App dexos1™ Gen 2
ILSAC: GF-5

BALENÍ

1L	8330940
4L	8331046
5L	8331145
20L	8334047
60L	8324109


**VITALTECH
5W30 D1**

Plně syntetický olej poskytující ochranu vůči opotřebování a kalu. Vzhledem ke zlepšení třecích vlastností, snižuje spotřebu paliva.

SPECIFIKACE

API: SN Plus
API: SN/RC
CHRYSLER: MS 6395
FIAT: 9.55535-CRI
FORD: WSS-M2C945-A
-M2C946-A, -M2947-A
GM: App dexos1™ Gen 2
ILSAC: GF-5

BALENÍ

1L	8332241
4L	8332340
5L	8332449
20L	8334344
60L	8334443


**VITALTECH
5W30**

Plně syntetický olej pro benzínové a dieselové motory nejnovější generace s přeplňováním. Díky vynikající tekutosti a nízkému odporu při startu, snižuje spotřebu paliva.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-12
API: SL/CF
BMW: LONGLIFE-01
MB: 229.3
OPEL: GM-LL-B-025
VW: 501 01
VW: 502 00
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8309809
4L	8309908
5L	8300011
20L	8312656
60L	8312854



VITALTECH 10W30 ASIA/US

Vysoce kvalitní plně syntetický olej, který poskytuje ochranu proti opotřebování a kalu. Vzhledem ke zlepšení třecích vlastností, snižuje spotřebu paliva. Mimořádně vhodný pro starší asijské vozidla.

SPECIFIKACE

API: SN
ILSAC: GF-5

BALENÍ

1L	8327698
4L	8327896
5L	-
20L	8328299
60L	8328398



VITALTECH 10W30

Polo syntetický olej založený na pečlivě vybraném vysoce rafinovaném základovém oleji. Poskytuje vynikající ochranu vůči opotřebování a kalu i při těžkých jízdních podmínkách.

SPECIFIKACE

API: SN Plus
ILSAC: GF-5

BALENÍ

1L	8338304
4L	8338403
5L	-
20L	8338908
60L	8339004



VITALTECH 5W40 PI C3

Plně syntetický vysoce výkonný Mid SAPS olej. Splňuje požadavky specifikace VW 505.01, odpovídá normám Euro 4 a Euro 5, chrání DPF.

SPECIFIKACE

ACEA: C3-16
API: SN/CF
BMW: LONGLIFE-04
FIAT: 9.55535-GH2
FIAT: 9.55535-S2
FORD: WSS-M2C917-A
GM: dexos2™

BALENÍ

1L	8302817
4L	8302916
5L	8303012
20L	8310461
60L	8310669

MB: 226.5, 229.31 - PORSCHE: A40
VW: 505 00, 505 01 - RENAULT: RN 0700, RN 0710



VITALTECH 5W40

Plně syntetický olej navrhnutý tak, aby vyhovoval přísným požadavkům výrobců. Poskytuje vynikající viskozitu při nízkých teplotách a studených startech.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-12
API: SN/CF
BMW: LONGLIFE-01
MB: 226.5, MB: 229.3
OPEL: GM-LL-B-025
PSA: B71 2296
PORSCHE: A40
RENAULT: RN 0700, RN 0710
VW: 502 00, 505 00

BALENÍ

1L	8311093
4L	8311192
5L	8311291
20L	8311895
60L	8311994



VITALTECH 5W40 B4 DIESEL

Plně syntetický olej založený na velmi kvalitních základových olejích a přísadách nejnovější generace. Splňuje přísné požadavky výrobců. Poskytuje vynikající tekutost při nízkých teplotách, velmi nízký odpor při startu, výjimečný viskozitní index a velmi vysokou tepelnou stabilitu.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-10
API: SN/CF
BMW: LONGLIFE-01
MB: 226.5, 229.3
OPEL: GM-LL-B-025
PORSCHE: A40
PSA: B71 2296
RENAULT: RN 0700, RN 0710
VW: 502 00, 505 00

BALENÍ

1L	8333903
4L	8334009
5L	-
20L	8334306
60L	8334405



VITALTECH 5W40 GAS

Plně syntetický olej založený na velmi kvalitních základových olejích. Splňuje přísné požadavky motorů na LPG, CNG a vozidla poháněná dvěma typy paliva. Plynové motory mají vyšší teploty spalování, a proto potřebují tuto speciální technologii k ochraně ventilů a neutralizaci vzniklých kyselých sloučenin.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-08
ACEA: C3-08
API: SN/CF
FIAT: 9.55535-T2
MB: 226.5, 229.3
RENAULT: RN 0700, RN 0710
VW: 502 00, 505 00

BALENÍ

1L	8325892
4L	-
5L	-
20L	8326493
60L	8326592



VITALTECH 5W50

Plně syntetický olej založený na velmi kvalitních základových olejích s vysokým viskozitním indexem pro mazání zážehových a vznětových motorů s přeplňováním. Tento olej se vyznačuje vynikající tekutostí při nízké teplotě, která umožňuje dokonalý studený start, spolu s vysokou viskozitou u horkého motoru.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-08
API: SN/CF
BMW: LONGLIFE-01
MB: 229.3
VW: 501 01
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8314629
4L	-
5L	8314728
20L	8315893
60L	8315992



VITALTECH 10W60 M

Plně syntetický olej založený na velmi kvalitních základových olejích nejnovější generace pro mazání všech zážehových a vznětových motorů s turbodmychadlem. Zaručuje vysoký výkon v náročných aplikacích, jako je závodní a sportovní jízda, poskytuje spolehlivou ochranu motoru, odolnost a čistotu.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-08
API: SN/CF
BMW: LONGLIFE-01 Level
BMW: M-MODELS
MB: 229.3 Level
VW: 501 01
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8335709
4L	-
5L	8335808
20L	8327056
60L	8336201



VITALTECH 10W60

Polo syntetický olej založený na vysoce rafinovaném základovém oleji. Olej je vhodný pro mazání všech benzínových a naftových motorů s turbodmychadlem. Používá se hlavně pro náročné použití, jako jsou závody a horké podnebí. Jeho vysoká viskozita zajišťuje za těchto podmínek dokonalé mazání.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B4-08
API: SN/CF
VW: 501 01
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8314827
4L	-
5L	8314926
20L	8316395
60L	8316494



EXTENDTECH 5W40 HM

Plně syntetický olej založený na velmi kvalitních základových olejích nejnovější generace, speciálně vyvinutých pro splnění nejnáročnějších požadavků výrobců motorů. Je složen z nekonvenčních základových olejů a pokročilých přísad. Není vhodný pro vznětové motory, které jsou vybaveny DPF.

SPECIFIKACE

BALENÍ

ACEA: A3/B4-12	1L	8321184
API: SL/CF	4L	8321382
API: SM/CF	5L	8321580
API: SN	20L	8321986
BMW: LONGLIFE-01	60L	8322181
MB: 226.5, 229.3, 229.5		
RENAULT: RN 0700, RN 0710		
PORSCHE: A40 – PSA: B71 2296		
VW: 502 00, 505 00		



EXTENDTECH 10W40 HM

Polo syntetický olej založený na vysoce rafinovaném základovém oleji. Je vhodný pro mazání všech čtyřtákních benzinových a naftových motorů automobilů vybavených přímým vstřikováním paliva. Splňuje specifikaci API SM pro benzinové motory s prodlouženými intervaly výměny oleje.

SPECIFIKACE

BALENÍ

ACEA: A3/B4-08	1L	8302114
API: SM/CF	4L	8302213
MB: 226.5	5L	8302312
MB: 229.3	20L	8318054
RENAULT: RN 0700, RN 0710	60L	8318252
VW: 502 00		
VW: 505 00		


**GUARDTECH
10W40 SN**

Polo syntetický olej založený na vysoce rafinovaném základovém oleji. Určen k mazání benzinových a naftových motorů osobních automobilů a dodávek. Použití vysoce kvalitních komponent zajišťuje vysokou tekutost oleje při nízké teplotě a stabilní viskozitu při vysokých teplotách.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SN/CF
MB: 229.1

BALENÍ

1L	8310195
4L	8310294
5L	-
20L	8310393
60L	8310492


**GUARDTECH
10W40 B4**

Polo syntetický olej založený na vysoce rafinovaném základovém oleji. Tento olej je vyspělým motorovým olejem, speciálně vyvinutým pro splnění požadavků ACEA A3 /B4-08 a splnění norem Euro 4. Mezi hlavní vlastnosti patří nízký obsah popela a vysoká odolnost proti stárnutí.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SL/CF
MB: Approval 229.1
VW: 501 01
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8303616
4L	8303814
5L	8304019
20L	8313462
60L	8313660


**GUARDTECH
10W40 B4 DIESEL**

Polo syntetický olej založený na vysoce rafinovaném základovém oleji. Je určen k mazání naftových motorů s přímým vstřikováním, jako jsou Common Rail, HDI, CDI atd. Vysoká tekutost oleje při nízké teplotě a stabilní viskozita při vysokých teplotách.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SL/CF
MB: 229.1
VW: 501 01
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8303517
4L	8303715
5L	8303913
20L	8312861
60L	8313066


**GUARDTECH
15W40 SL/CF**

Velmi kvalitní minerální olej s prokázaným výkonem. Byl vylepšen, aby splňoval a překračoval ACEA A3/B4-08. Je vhodný pro většinu čtyřtákních benzínových a naftových automobilů i lehkých nákladních vozidel.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SL/CF
MB: 229.1
VW: 501 01
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8300110
4L	8300219
5L	8300318
20L	8313257
60L	8313455



GUARDTECH 15W40 B4 DIESEL

Velmi kvalitní minerální olej s prokázaným výkonem. Je určen k mazání naftových automobilů, včetně dieselových motorů s přímým vstřikováním, jako jsou Common Rail, HDI, CDI atd. Zajišťuje vysokou tekutost oleje při nízké teplotě a stabilní viskozita při vysokých teplotách.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SL/CF
MB: 229.1

BALENÍ

1L	8334801
4L	8334900
5L	-
20L	8335204
60L	8335303



GUARDTECH 15W40 SF/CD

Vícestupňový (Multigrade) minerální motorový olej pro mazání zážehových a vznětových motorů osobních automobilů s přirozeným nasáváním nebo přeplňováním. Tento olej se vyznačuje kombinací dobrých čistících a disperzních vlastností a nízkého obsahu popela.

SPECIFIKACE

API: SF/CD
MB: 226.1
MIL: MIL-L-46152 B

BALENÍ

1L	8325052
4L	-
5L	8325458
20L	8326158
60L	8317491



GUARDTECH 15W50 SL/CF

Polo syntetický olej založený na vysoce rafinovaném základovém oleji. Tento olej se vyznačuje vyšším teplotním výkonem a odolností proti stárnutí. Jeho přizpůsobené složení zajišťuje optimální čistotu motoru za všech podmínek. Olej chrání katalyzátor a zajišťuje optimální ochranu motoru.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SL/CF
MB: 229.1

BALENÍ

1L	8300417
4L	-
5L	8300516
20L	8313851
60L	8314056



GUARDTECH 20W50 SN/CF

Velmi kvalitní minerální olej, který je vhodný pro většinu čtyřtákních benzínových a naftových automobilů a lehkých nákladních vozidel. Zvoleným složením se získá velmi dobrá odolnost proti oxidaci a optimální detergentní a disperzní vlastnosti. Silný olejový film zaručuje vysokou mazací sílu.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SN/CF
MB: 229.1

BALENÍ

1L	8326790
4L	8326998
5L	-
20L	8327391
60L	8327490



GUARDTECH 20W50 SL/CF

Velmi kvalitní minerální olej, který je vhodný pro většinu čtyřtákních benzínových a naftových automobilů a lehkých nákladních vozidel. Zvoleným složením se získá velmi dobrá odolnost proti oxidaci a optimální čistící a disperzní vlastnosti. Silný olejový film zaručuje vysokou mazací sílu.

SPECIFIKACE

ACEA: A3/B3-10
ACEA: A3/B4-08
API: SL/CF
MB: 229.1
VW: 501 01
VW: 505 00

BALENÍ

1L	8300615
4L	8300714
5L	8300813
20L	8314452
60L	8314650



GUARDTECH 20W50 SF/CD

Vícestupňový (Multigrade) minerální motorový olej pro mazání zážehových a vznětových motorů osobních automobilů s přirozeným nasáváním nebo přeplňováním. Tento olej se vyznačuje kombinací dobrých čistících a disperzních vlastností a nízkého obsahu popela.

SPECIFIKACE

API: SF/CD
MB: 226.1
MIL: MIL-L-46152 B

BALENÍ

1L	8325250
4L	-
5L	8325656
20L	8326554
60L	8326653



GUARDTECH SAE 40

Přímý minerální olej vyrobený z vysoce rafinovaných základových olejů.

SPECIFIKACE

API: SA

BALENÍ

1L	8307003
4L	8307102
5L	8307201
20L	8305894
60L	8306099



GUARDTECH SAE 40 SF/CD

Jednostupňový (Monograde) minerální olej pro mazání zážehových a vznětových motorů osobních automobilů, s turbodmychadlem nebo bez něj. Tento olej se vyznačuje kombinací dobrých čistících a disperzních vlastností a nízkého obsahu popela.

SPECIFIKACE

API: SF/CD
MB: 226.0
MIL: MIL-L-46152 B

BALENÍ

1L	8300004
4L	-
5L	8300103
20L	8301025
60L	8301223


**GUARDTECH
SAE 50**

Přímý minerální olej vyrobený z
vysoce rafinovaných základových
olejů.

SPECIFIKACE

API: SA

BALENÍ

1L	8307300
4L	8307409
5L	8307508
20L	8306495
60L	8306693


**GUARDTECH
SAE 50 SF/CD**

Jednostupňový (Monograde)
minerální olej pro mazání
zážehových a vznětových
motorů osobních automobilů, s
turbodmychadlem nebo bez něj.
Tento olej se vyznačuje kombinací
dobrých čistících a disperzních
vlastností a nízkého obsahu popela.

SPECIFIKACE

API: SF/CD
MB: 226.0
MIL: MIL-L-46152 B

BALENÍ

1L	8300202
4L	-
5L	8300301
20L	8301629
60L	8301827


**AGRIFLOW
4T SAE 30 SJ**

Minerální motorový olej speciálně vyvinutý pro mazání moderních čtyřdobých benzínových motorů. Speciální složení zajišťuje dokonalý provoz zařízení a vynikající ochranu před nečistotami a usazeninami. Pro mazání čtyřtákních motorů sekaček na trávu a pomocných motorů u zahradních a stavebních strojů.

SPECIFIKACE

API: SJ/CD
JASO: MA

BALENÍ

1L	8301407
4L	-
5L	8301506
20L	8309434
60L	8309632


**AGRIFLOW
4T 10W30**

Minerální motorový olej s nízkou viskozitou pro benzínové a naftové motory. Kombinuje dobrou tekutost při nízké teplotě s nízkým obsahem popela při zachování vynikajících čistících a disperzních vlastností. Obzvláště vhodný pro pomocné motory 4T a zahradní techniku.

SPECIFIKACE

ACEA: A2
ACEA: B2
API: SJ/CF
JASO: MA

BALENÍ

1L	8309106
4L	-
5L	-
20L	8318443
60L	8318641


**AGRIFLOW
2T**

Polo syntetický olej založený na pečlivě vybraných vysoce rafinovaných základových olejích, které kombinují vysokou mazací schopnost s minimem usazenin a velmi vysokou tepelnou stabilitou. Pro mazání dvoutákních motorů zahradní techniky, řetězových pil a sekaček na trávu.

SPECIFIKACE

API: TC
ISO: L-EGD
JASO: FC
JASO: FD

BALENÍ

1L	8327872
4L	-
5L	-
20L	8328176
60L	8328275

**OFFICIALTECH
75W80**


Olej odolný extrémnímu tlaku, speciálně vyvinut pro převodovky, vyroben z vysoce kvalitních základových olejů a aditiv, který uspokojí ty nejvyšší provozní podmínky: vysoká rychlost, rázové zatížení, vysoký točivý moment při nízkých rychlostech.

SPECIFIKACE
BALENÍ

API: GL-5	1L	8338953
BMW		
FORD: WSD-M2C200-C/C2/C3	4L	-
MIL: MIL-L-2105 D	5L	8339059
OPEL: GM 1940182, 1940757	20L	8339356
OPEL: GM 1940768, 1940776		
VOLVO: 97308	60L	8339455
VW: G 005 000, G 052 532, G 052 911		
VW: 501 50		

**OFFICIALTECH
75W80 ZF**


Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích. Je doporučen pro manuální převodovky většiny užitkových vozidel. Je přizpůsoben požadavkům synchronizačních převodů, což zajišťuje lepší komfort řazení, nízkou tekutost a delší životnost.

SPECIFIKACE
BALENÍ

API: GL-4	1L	8325601
MAN: 341 E-3	4L	-
MAN: 341 Z-4		
MB: 235.4	5L	-
MB: 235.4		
RENAULT: B0032/2 Annex 3	20L	8326400
VOLVO: 97305, VOLVO: 97307	60L	8326509
ZF: TE-ML 01L, TE-ML 02L, TE-ML 08, TE-ML 13, TE-ML 16K		
ZF: TE-ML 24A		

**OFFICIALTECH
75W90 GL 5**


Plně syntetický olej založen na velmi kvalitních základových olejích PAO. Nabízí pokročilou ochranu všech komponent, a to i při provozu při vysokých rychlostech / rázovém zatížení nebo při nízkých otáčkách / vysokém točivém momentu. Specifikace SAE J2360 vykazuje vynikající kvalitu tohoto maziva.

SPECIFIKACE
BALENÍ

API: GL-4, GL-5, MT-1	1L	-
MAN: 341 Z2, MAN: App 342 S1	4L	-
MB: Approval 235.8		
SAE: J 2360	5L	8333262
SCANIA: App STO 1, STO 2	20L	8333965
VOLVO: 97312		
DAF: MEET REQUIREMENTS	60L	8330063
IVECO: MEET REQUIREMENTS		
ZF: TE-ML 02B, TE-ML 05A, TE-ML 12L, TE-ML 12N		
ZF: TE-ML 16F, TE-ML 17B, TE-ML 19C, TE-ML 21A		

**OFFICIALTECH
75W90 G 50**


Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích. Díky specifickému složení zamezuje skřípání a prokluzování převodovky a prodlužuje životnost převodového maziva. Znatelně zlepšuje řazení při nízkých teplotách a zajišťuje snadné řazení při vysokých teplotách.

SPECIFIKACE
BALENÍ

API: GL-4 +	1L	8304101
BMW: MTF LT-4	4L	-
FORD: WSD-M2C200-C		
MIL: MIL-L-2105	5L	-
VW: 501 50	20L	8305054
	60L	8305252


**OFFICIALTECH
75W140 LS GL 5**

Polo syntetický olej založený na pečlivě vybraných rafinovaných základových olejích. Vysoce výkonný převodový olej pro všechny diferenciály, včetně těch, které jsou vybaveny mechanismem „limited slip“. Vyznačuje se vysokou stabilitou viskozity při různých teplotách a vysokou tekutostí při nízké teplotě.

SPECIFIKACE

API: GL-5
BMW: MSP/A
FORD: WSS-M2C187-A
FORD: WSS-M2C192-A
FORD: WSS-M2C192A+
FORD: WSS-M2C118-A
GM: 12346140
GM: 1942386
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D

BALENÍ

1L	8304200
4L	-
5L	-
20L	8305658
60L	8305856


**OFFICIALTECH
SAE 80W ZF GL 4**

Minerální olej pro manuální převodovku s mírnými charakteristikami extrémního tlaku, navrhnutý pro požadavky Mercedes-Benz a ZF. Dobré vlastnosti proti opotřebení, oxidační stabilitě, proti pění a proti korozi. Snižuje odpor a umožňuje plynulé řazení v podmínkách studeného startu.

SPECIFIKACE

API: GL-4
MAN: 341 E-1
MAN: 341 Z-2
MB: Approval 235.1
ZF: TE-ML 02B
ZF: TE-ML 16A
ZF: TE-ML 17A
ZF: TE-ML 19C

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8318481
60L	8318580


**OFFICIALTECH
85W90 M GL 5**

Vysoce výkonný převodový olej složený z vysoce výkonných základových olejů a vyspělých aditiv. Speciálně vybrané přísady dodávají dobrou odolnost proti oděru, oxidační stabilitu, protipěnění a antikorozi vlastnosti při dlouhodobém provozu při velkém zatížení a vysokých teplotách.

SPECIFIKACE

API: GL-5
DAF: GL-5/MIL-L 2105D
MAN: 342 M-1
MB: Approval 235.0
MIL: MIL-L-2105 D
RENAULT: Recom. GL-5
VOITH: 3.325-339
VOLVO: 97310, 97316
ZF: TE-ML 07A, ZF: TE-ML 16B, ZF: TE-ML 16C
ZF: TE-ML 16D, ZF: TE-ML 17B, ZF: TE-ML 19B, ZF: TE-ML 21A

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8318986
60L	8319082


**OFFICIALTECH
80W90 LS GL 5**

Výkonný převodový olej vhodný pro mazání široké škály náprav, včetně těch, které jsou vybaveny mechanismem „limited slip“ (LS) a hypoidními převody. Má vynikající odolnost proti extrémnímu tlaku.

SPECIFIKACE

API: GL-5
ARVIN MERITOR: AXLES
ZF: Approval TE-ML 05C
ZF: Approval TE-ML 12C
ZF: Approval TE-ML 21C
ZF: TE-ML 07A
ZF: TE-ML 08

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8330964
60L	8331060



OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 6

Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích, který byl speciálně vyvinut pro automatické převodovky ZF-6. Jeho konkrétní složení zajišťuje bezproblémový provoz a plynulé řazení.

SPECIFIKACE

AML: 4G4319A509/AA/S
BENTLEY: PY112995PA
BMW: 83220142516
BMW: M-1375.4
HYUNDAI: 040000C90SG
JAGUAR: Fluid 8432
LAND ROVER: TYK500050
MASERATI: 231603
VW: G 055 005
ZF: TE-ML II

BALENÍ

1L	8305900
4L	-
5L	-
20L	8305269
60L	8305467



OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích, který byl speciálně vyvinut pro ZF-6, 8 a 9-stupňové automatické převodovky. Jeho konkrétní složení zajišťuje bezproblémový provoz a plynulé řazení.

SPECIFIKACE

BMW: 83222152426
CHRYSLER: 68157995AA
FIAT: 9.55550-AV5
JAGUAR: 02JDE26444
LAND ROVER: LR023288
VW: G 060 162

BALENÍ

1L	8326479
4L	-
5L	-
20L	8326677
60L	8326776



OFFICIALTECH ATF D VI

Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích, který splňuje požadavky specifikace General Motors Dexron VI. Jeho speciální složení umožňuje použití ve všech aplikacích, kde se doporučují starší kapaliny Dexron II a Dexron III.

SPECIFIKACE

GM: DEXRON VI
MB: 236.41 VOITH:
H55.6335xx

BALENÍ

1L	8305504
4L	-
5L	1044605
20L	8303463
60L	8303661



OFFICIALTECH ATF 9G

Syntetická ATF kapalina se speciálním výběrem nejvyšších základových olejů a specifickým aditivem pro automatické převodovky Mercedes-Benz. Jedná se o ATF nejnovější generace vyvinuté pro 9-stupňové automatické převodovky vozidel MB. Zaručuje vynikající ochranu proti opotřebení.

SPECIFIKACE

MB: 236.17

BALENÍ

1L	8332364
4L	-
5L	8332463
20L	8332760
60L	8332869


**OFFICIALTECH
ATF MB**

Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích, určený především pro všechny 7-stupňové automatické převodovky MB a NAG-V Sport. Poskytuje vynikající třecí odolnost a vynikající výkon.

SPECIFIKACE

MB: 236.14

BALENÍ

1L	8305801
4L	-
5L	-
20L	8304668
60L	8304866


**OFFICIALTECH
ATF MB FE**

Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích, určený pro nejnovější 7-stupňové automatické převodovky MB (NAG2FE +). Poskytuje vynikající třecí odolnost, vynikající výkon a hospodárnost paliva.

SPECIFIKACE

MB: 236.15

BALENÍ

1L	8336140
4L	-
5L	-
20L	8328794
60L	8328893


**OFFICIALTECH
MULTI VEHICLE ATF HD-LD**

Vysoce výkonný syntetický převodový olej. Obsahuje vysoce kvalitní syntetické základové oleje a pokročilé technologie aditiv a je vhodný pro použití v systémech automatické převodovky v těžkých nákladních vozech i autobusech.

SPECIFIKACE

GM: DEXRON III-G
MAN: 339 V1
MAN: 339 V2
MAN: 339 Z12
MAN: 339 Z3
MB: 236.9
VOLVO: STD 1273,40 (97340)
VOLVO: STD 1273,41 (97341),
VOLVO: STD 1273,42 (97342)
ZF: TE-ML 04D, ZF: TE-ML 14C, ZF: TE-ML 20C

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8338229
60L	8338328



ECOTECH 75W FE

Plně syntetický olej založený na velmi kvalitních základových olejích s nízkou viskozitou SAE75, které se používají v manuálních převodovkách osobních automobilů. Nabízí optimalizované vlastnosti při studeném startu a stabilní chování viskozity / teploty.

SPECIFIKACE

BALENÍ

API: GL-4	1L	8304804
BMW: MTF LT-2	4L	-
BMW: MTF LT-3	5L	-
FORD: WSS-M2C200-D2	20L	8308659
GM: MTF 0063	60L	8308857
NISSAN: LV MTF-1		
PSA: B71 9730 A8		

VW: G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 052 726
VW: G 052 798



ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

Plně syntetický olej pro automatické převodovky s vysokým indexem viskozity, vynikající oxidační stabilitou, vynikajícími třecími vlastnostmi a vlastnostmi proti opotřebení, které poskytují vynikající spotřebu paliva a splňují požadavky většiny amerických, japonských a evropských výrobců.

SPECIFIKACE

BALENÍ

AISIN-WARNER: JWS 3324	1L	8329449
BMW: M-1375.4	4L	-
CHRYSLER: 68157995AA	5L	-
FIAT: 9.55550-AV5	20L	8320057
FORD: WSS-M2C924-A	60L	8320156
HONDA: DW-1		
HYUNDAI: SP-IV		
JAGUAR: 02JDE26444		

VW: G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162
LAND ROVER: LR023288, MAZDA: FZ, MB: 236.12



ECOTECH CVT FLUID

Plně syntetický olej založený na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích, které bylo navrženo pro použití ve většině převodovek CVT. Nabízí vynikající ochranu proti opotřebení a stabilní třecí vlastnosti.

SPECIFIKACE

BALENÍ

AUDI: TL 52180	1L	8306006
BMW: EZL799/EZL799A	4L	-
FORD: WSS-M2C933-A	5L	-
HYUNDAI: SP-CVT1	20L	8305863
MB: 236.20/CVT28	60L	8306068
RENAULT: ELFMATIC		
VOLVO: CVT 4959		
SUZUKI: CVTF 3320		

GM: CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT, SUBARU: e-CVTF
TOYOTA: CVT FE/TC, VW: G 052 180, G 052 516



ECOTECH DSG FLUID

Plně syntetický olej založený na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích. Speciálně vyvinutých pro dvouspojkové převodovky DSG (DCT) moderních osobních automobilů. Zajišťuje bezproblémový provoz těchto převodovek.

SPECIFIKACE

BALENÍ

BMW: DCTF-1, MTF LT-5	1L	8308604
CHRYSLER: 68044345EA	4L	-
FERRARI: TF DCT-F3	5L	-
FIAT: 9.55550-MZ6	20L	8314247
FORD: WSS-M2C936-A	60L	8314445
MB: 236.21, MB: 236.25		
PORSCHE: 000.043.20		
PSA: 9734 S2		

VW: G 052 182, G 052 513, G 052 529, G 055 529
VW: TL 52182



VITALTECH 75W80 MULTI VEHICLE

Vysoce kvalitní převodový olej vhodný pro téměř všechny manuální převodovky osobních automobilů. Je obzvláště vhodný jako náhrada za konkrétní originální oleje OEM. Splňuje obecné výkonnostní požadavky většiny výrobců automobilů a modelů za všech povětrnostních podmínek.

SPECIFIKACE

BALENÍ

API: GL-4 +	1L	8303609
FIAT: 9.55550-MX3	4L	-
FIAT: 9.55550-MZ1	5L	8303708
FORD: ESD-M2C186-A	20L	8303258
FORD: WSD-M2C200-D	60L	8303456
GM: 1940182, 1940768		
HONDA: MTF 94		
MB: 235.10		
NISSAN: MT-XZ, PSA: 9730 A8, PSA: B71 2330		
VOLVO: 97308, 97309, 97310		



VITALTECH 75W90 GL 5

Plně syntetický olej založen na pečlivě vybraných velmi kvalitních základových olejích, který lze použít v široké oblasti použití. Díky svému speciálnímu složení je vhodný zejména pro synchronizované převodovky a pro velmi zatěžované diferenciály.

SPECIFIKACE

BALENÍ

API: GL-4, GL-5, API: MT-1	1L	8303906
DAF: GL5/MIL-PRF-2105E	4L	8323669
IVECO: MIL-PRF-2105E	5L	8304002
MAN: 342 M-3, 341 Z-2	20L	8304453
MB: 235.8	60L	8304651
SAE: J 2360		
SCANIA: STO 1		
VOLVO: 97312		
ZF: TE-ML 12L, ZF: TE-ML 12N, ZF: TE-ML 16F, ZF: TE-ML 17B		
ZF: TE-ML 19C, ZF: TE-ML 21B, ZF: TE-ML 08, ZF: TE-ML 12B		



VITALTECH 80W90 GL 5

Syntetický olej pro převodovky GL-4 GL-5. Má multifunkční charakteristiku a výjimečnou oxidační a tepelnou stabilitu.

SPECIFIKACE

BALENÍ

API: GL-4, GL-5, API: MT-1	1L	-
DAF: GL5/MIL-PRF-2105E	4L	-
IVECO: MIL-PRF-2105E	5L	-
MAN: 341 E-2, 341 Z-2, 342M-2	20L	8308055
MB: 235.0	60L	8308253
SAE: J 2360		
SCANIA: STO 1		
RENAULT: B0032/3 Annex 3		
ZF: TE-ML 12L, ZF: TE-ML 12M, ZF: TE-ML 16B, ZF: TE-ML 16C		
ZF: TE-ML 16D, ZF: TE-ML 17B, ZF: TE-ML 19B, ZF: TE-ML 21A		



VITALTECH MULTI VEHICLE ATF

Plně syntetický olej založený na pečlivě vybraných velmi vysoce rafinovaných základových olejích pro automatické převodovky, který splňuje požadavky většiny amerických, japonských a evropských výrobců.

SPECIFIKACE

BALENÍ

AISIN-WARNER: JWS	1L	8305603
FIAT: 9.55550-AV4	4L	-
FORD: MERCON V	5L	8305702
GM: DEXRON III-H	20L	8304064
HYUNDAI: SP-III	60L	8304262
HONDA: ATF Z-1		
BMW: LA 2634, BMW: LT 71141		
TOYOTA: TYPE T-IV		
VW: G 052 055, G 052 162, G 052 533, G 052 990		
VW: G 055 025, MB:236.10, MB:236.11, MB:236.3, MB:236.7		


**VITALTECH
ATF DIII**

Polo syntetický olej založený na pečlivě vybraných vysoce rafinovaných základových olejích. Olej s velmi vysokým indexem viskozity pro většinu automatických převodovek. Vylepšená tekutost za nízkých teplot. Jeho výjimečné třecí vlastnosti zajišťují plynulé řazení a jízdní komfort.

SPECIFIKACE

ALLISON : C4
 FORD: MERCON
 GM: 6417-M DEXRON III-G
 MAN: 339 V1/Z1
 MB: 236.5, MB: 236.9
 VOITH: H55.6335xx
 VOLVO: STD 1273,40 (97340)
 VOLVO: STD 1273,41 (97341)

BALENÍ

1L	8305306
4L	-
5L	8305405
20L	8302862
60L	8303067

ZF: TE-ML 03D, ZF: TE-ML 04D, ZF: TE-ML 09
 ZF: TE-ML 11B, ZF: TE-ML 14A, ZF: TE-ML 17C


**EXTENDTECH
75W80 GL 5**

Olej pro převodovky speciálně vyvinutý pro uspokojení nejvyšších provozních podmínek: vysoká rychlost, otřesy, vysoký točivý moment při nízkých rychlostech.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D

BALENÍ

1L	8303807
4L	-
5L	8337772
20L	8303852
60L	8304057


**EXTENDTECH
75W90 GL 5**

Polo syntetický olej založen na pečlivě vybraných, vysoce rafinovaných základových olejích. Jedná se o převodový olej s výjimečně vysokým indexem viskozity. Vykazuje vynikající tekutost při nízkých teplotách a zajišťuje dlouhou životnost oleje a převodů.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MIL: MIL-L-2105 D

BALENÍ

1L	8303302
4L	8323461
5L	8303500
20L	8302053
60L	8302251


**EXTENDTECH
75W90 LS GL 5**

Polo syntetický olej založen na pečlivě vybraných, vysoce rafinovaných základových olejích. Tento olej snáší extrémní tlaky, je vhodný pro diferenciály vybavené samosvorným mechanismem, který vyžaduje mazivo s nízkou viskozitou.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D

BALENÍ

1L	8300721
4L	-
5L	-
20L	8300462
60L	8300660


**EXTENDTECH
80W90 GL 5**

Olej pro extrémní tlak v převodovkách, speciálně vyvinutý pro splnění nejvyšších provozních podmínek: vysoká rychlost, rázové zatížení a vysoký točivý moment při nízkých rychlostech.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MAN: 342 M-1
MAN: 342 M-2
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D
ZF: TE-ML 05A
ZF: TE-ML 07A
ZF: TE-ML 12E
ZF: TE-ML 16B, ZF: TE-ML 16C, ZF: TE-ML 17B
ZF: TE-ML 19B

BALENÍ

1L	8304309
4L	8323867
5L	8304507
20L	8306259
60L	8306457


**EXTENDTECH
80W90 LS GL 5**

Minerální olej složený z parafrínových základových olejů a vybraných přísad na bázi síry a fosforu. Speciální třecí přísada dodává tomuto oleji nezbytné vlastnosti, které je třeba použít v samosvorných diferenciálech.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D

BALENÍ

1L	8300622
4L	-
5L	-
20L	8309250
60L	8309458


**EXTENDTECH
80W140 GL 5**

Olej pro extrémní tlak v převodovkách, speciálně vyvinutý pro splnění nejvyšších provozních podmínek: vysoká rychlost, rázové zatížení a vysoký točivý moment při nízkých rychlostech.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MAN: 342 M-1
MAN: 342 M-2
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D
ZF: TE-ML 05A
ZF: TE-ML 07A
ZF: TE-ML 12E
ZF: TE-ML 16B, ZF: TE-ML 16C, ZF: TE-ML 16D
ZF: TE-ML 17B, ZF: TE-ML 19B

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8307454
60L	8307652


**EXTENDTECH
85W140 GL 5**

Olej pro extrémní tlak v převodovkách, speciálně vyvinutý pro splnění nejvyšších provozních podmínek: vysoká rychlost, rázové zatížení a vysoký točivý moment při nízkých rychlostech.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D
ZF: TE-ML 05A
ZF: TE-ML 07A
ZF: TE-ML 12E
ZF: TE-ML 16B
ZF: TE-ML 16C
ZF: TE-ML 16D, ZF: TE-ML 17B, ZF: TE-ML 19B

BALENÍ

1L	8304606
4L	-
5L	8304705
20L	8306853
60L	8307058


**EXTENDTECH
85W140 LS GL 5**

Minerální olej složený z parafrínových základových olejů a vybraných přísad na bázi síry a fosforu. Speciální třecí přísada dodává tomuto oleji nezbytné vlastnosti, které je třeba použít v samosvorných diferenciálech.

SPECIFIKACE

API: GL-5
MIL: MIL-L-2105 C
MIL: MIL-L-2105 D

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8309854
60L	8300066



EXTENDTECH ATF DII

Olej s vysokým indexem viskozity pro automatické převodovky. Vyznačuje se vysokou chemickou stabilitou, zvýšenými vlastnostmi proti opotřebení a vynikající odolností proti stárnutí.

SPECIFIKACE

BALENÍ

ALLISON : C4	1L	8305108
CATERPILLAR: TO-2	4L	-
FORD: M2C-138CJ, Mercon	5L	8305207
GM: 6137-M DEXRON II-D	20L	8302268
MAN: 339 V1/Z1	60L	8302466
MB: 236.5		
MB: 236.7		
VOITH: H55.6335xx		
ZF: TE-ML 03D, ZF: TE-ML 04D, ZF: TE-ML 09		
ZF: TE-ML 11A, ZF: TE-ML 14A, ZF: TE-ML 17C		


**GUARDTECH
80W GL 4**

Převodový olej pro mechanické převodovky s charakteristikou extrémních tlaků. Speciálně vyvinut s cílem zabránit korozi slitin mědi.

SPECIFIKACE

API: GL-4
MIL: MIL-L-2105

BALENÍ

1L	8303104
4L	-
5L	-
20L	8309649
60L	8309847


**GUARDTECH
80W90 GL 1, GL 3**

Olej pro převodovky a zadní nápravy s kónickým ozubením nebo šroubovým typem. Tento olej je vyroben z vysoce rafinovaných základových olejů obsahujících přísady proti opotřebení a přísadu ke snížení bodu tuhnutí.

SPECIFIKACE

API: GL-1
API: GL-3
VOLVO: 97305

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8309045
60L	8309243


**GUARDTECH
80W90 GL 4**

Převodový olej pro mechanické převodovky s charakteristikou extrémních tlaků. Speciálně vyvinut s cílem zabránit korozi slitin mědi.

SPECIFIKACE

API: GL-4
MIL: MIL-L-2105

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8301452
60L	8301650


**GUARDTECH
85W90 GL 4**

Převodový olej pro mechanické převodovky s charakteristikou extrémních tlaků. Speciálně vyvinut s cílem zabránit korozi slitin mědi.

SPECIFIKACE

API: GL-4
MIL: MIL-L-2105

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8302657
60L	8302855



GUARDTECH **SAE 140 GL 1, GL 3**

Olej pro převodovky a zadní nápravy s kónickým ozubením nebo šroubovým typem. Tento olej je vyroben z vysoce rafinovaných základových olejů obsahujících přísady proti opotřebení a přísadu ke snížení bodu tuhnutí.

SPECIFIKACE

API: GL-1
API: GL-3
VOLVO: 97305

BALENÍ

1L	8303005
4L	-
5L	-
20L	8308444
60L	8308642



GUARDTECH **ATF F/G**

Olej speciálně navržen pro použití v automatických převodovkách FORD. Vyznačuje se velmi vysokým indexem viskozity a nízkým bodem tuhnutí, které zajišťují optimální výkon v širokém teplotním rozsahu.

SPECIFIKACE

FORD: ESP-M2C33-G
FORD: ESW-M2C33-F
FORD: SQM2-9007-AA
JD: JDM J21A
VOLVO: 97330

BALENÍ

1L	8305009
4L	-
5L	-
20L	8301667
60L	8301865



GUARDTECH **ATF D**

Olej s vysokým indexem viskozity, který je speciálně navržen tak, aby splňoval požadavky společnosti GM pro použití v první generaci automatických převodovek. Velmi dobré vlastnosti proti opotřebení, pění a antikorozi. Dobrá čistící schopnost.

SPECIFIKACE

ALLISON : C2/C3
ATF: TYPE A SUFFIX A
DIN: HLP-D
GM: 6032-M DEXRON
MB: 236.2

BALENÍ

1L	-
4L	-
5L	-
20L	8301063
60L	8301261

MINERAL FLUID LHM



Minerální hydraulická kapalina, která je speciálně navržena pro použití v hydraulických obvodech odpružení, brzdových obvodech a posilovačích řízení vozidel Peugeot a Citroën. Může být použita do -40°C, má vysokou teplotu varu a je odolná vůči vlhkosti. Není agresivní vůči elastomerům.

SPECIFIKACE

AFNOR: NF E 48-602 HV
AFNOR: NF E 48-603 HV
PSA: B71 2710

BALENÍ

1L	8308406
4L	-
5L	-
20L	8313042
60L	8313240

CENTRAL HYDRAULIC FLUID



Plně syntetická „víceúčelová“ hydraulická kapalina navržena pro použití ve všech obvodech a v teplotním rozsahu mezi -40 °C a 130 °C. Má velmi vysoký viskozitní index, výjimečnou oxidační stabilitu, proti pěnění a antikorozi vlastnosti. Snižuje opotřebení vyvolané třením a hluk hydraulického čerpadla.

SPECIFIKACE

CHRYSLER: MS 5931
FIAT: 9.55550-AG3
FORD: WSS-M2C204-A
GM: 9985835
MAN: M3289
MB: 345.0
OPEL: GM 1940766
VW: TL 52 146
SAAB: 9-3 power steering, SAAB: 9-5 power steering
VOLVO: 1161529-1, ZF: TE-ML 02K, ZF: TE-ML 09B

BALENÍ

1L	8308505
4L	-
5L	-
20L	8313646
60L	8313844

LDS FLUID



Plně syntetická vysoce výkonná hydraulická kapalina pro použití v moderních vozidlech, mimo jiné v Citroënu. Je vhodná pro všechny extrémní teploty okolí a zaručuje plný výkon od -40 °C do teploty systému přes 130 °C. Není kompatibilní s minerálními (zeleně zbarvenými) kapalinami!

SPECIFIKACE

DIN: 51524 T3
ISO: 7308
PSA: S71 2710

BALENÍ

1L	8300226
4L	-
5L	-
20L	8312687
60L	8312885



BRAKE FLUID DOT 3 & 4

Brzdová kapalina určená pro hydraulické brzdové systémy. Její složení poskytuje vysokou chemickou stabilitu, velmi dobrou stabilitu vůči oxidaci a je kompatibilní se všemi materiály přítomnými v brzdovém okruhu.

SPECIFIKACE

FMVSS: 116 DOT 4
FMVSS: 116 DOT3
ISO: 4925 Class 3&4
SAE: J 1703
SAE: J 1704

BALENÍ

250ML	8307607
500ML	8307706
1L	8307805
5L	8311482
20L	8307690



BRAKE FLUID DOT 5.1

Syntetická brzdová kapalina, určená pro hydraulické brzdové systémy, kde je vyžadována vynikající kvalita. Její složení poskytuje vysokou chemickou stabilitu, vysokou odolnost proti oxidaci a lze jej použít se všemi materiály, které se běžně používají v brzdových systémech.

SPECIFIKACE

FMVSS: 116 DOT 4
FMVSS: 116 DOT 5.1
FMVSS: 116 DOT3
ISO: 4925 Class 3&4
ISO: 4925 Class 5.1
SAE: J 1703
SAE: J 1704

BALENÍ

250ML	8308109
500ML	8308208
1L	8308307
20L	8312441
60L	8312649





Výhradní distributor pro ČR

ALLSTAR TRADING s.r.o

Krmelínská 934/4

720 00 Ostrava - Hrabová

www.autoelektrika.cz

+420 596 790 790

+420 608 975 868

obchod@autoelektrika.cz

